

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (4219)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4352)63-31-42
Ангарск (3955)42-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольяти (8435)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-142-93	Рязань (4912)46-61-142	Томск (3835)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-42	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4272)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-42	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)35-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4735)40-23-142	Калуга (4242)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)35-142-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8435)24-23-59
Брянск (4232)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)357-86-73	Севастополь (8692)35-31-93	Уфа (347)359-42-12
Владивосток (423)249-42-31	Коломна (4966)23-41-49	Ноябрьск (3496)41-32-12	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)42-90-42	Кострома (4942)77-07-42	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4212)29-41-42	Чебоксары (8435)42-53-07
Владимир (4935) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4262)44-53-42	Сочи (862)242-72-31	Челябинск (421)202-03-61
Волгоград (844)278-03-42	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (4232)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-142
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)35-31-16	Сыктывкар (8212)42-95-17	Чита (3035)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (4352)50-90-47	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-42	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-142	Липецк (4742)52-20-81	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4422)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Россия (495)268-04-70		Казахстан (772)734-952-31

<https://cadoppi.nt-rt.ru> || cip@nt-rt.ru

Горизонтальные многоступенчатые радиальные всасывающие насосы SRD.

Технические характеристики

Pump characteristics / Caractéristiques de la pompe

Technical data / Données Techniques		
Conditions of use Conditions d'utilisation	Applications	Power Plants, Agricultural Irrigation & Drainage Building Systems, Mining, Chemical Industry Centrales électriques, irrigation et drainage agricoles Systèmes de construction, exploitation minière, industrie chimique
	Fluid temp. / Temp. du fluide	25 - 140 °C
Motor / Moteur	Power supply / Alimentation	380/400 V ~3
	Insulation / Isolation	F Class / Classe F
	Protection / Protection	IP 55
Pump / Pompe	Rated Flow / Debit max	1000 m³/h
	Max Heads / Hmt max	600 m
	Discharge size / Refoulement	DN 25 ÷ DN 250
	Speed / Vitesse	1500 ÷ 3000 rpm
	Max. operating pressure Pression maxi de service	63 bar



Pump materials / Matériaux de la pompe

Components / Composants	Materials / Matériaux
Suction body / Corps d'aspiration	Cast-iron / Fonte EN-GJL-250
Discharge body Corps de décharge	Cast-iron / Fonte EN-GJL-250
Body / Corps de scène	Cast-iron / Fonte EN-GJL-250
Diffuser / Diffuseur	Cast-iron / Fonte EN-GJL-250
Impeller / Turbine	Cast-iron / Fonte EN-GJL-250
Shaft / Arbre	Cast-iron / Fonte EN-GJL-250
Bearings box / Boîte de roulement	Cast-iron / Fonte EN-GJL-250
Shaft bush / Manchon d'arbre	AISI 1045
Sealing sleeve Manchon d'étanchéité	AISI 1046
Stage sleeve / Manchon de scène	AISI 1047
Mechanical seal Garniture mécanique	EN 12756 I DIN 24250
Wear ring / Bague d'usure	Cast-iron / Fonte EN-GJL-250

Characteristic curve / Courbe caractéristiques

