

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-42
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4352)63-31-42
Тольятти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93

<https://cadoppi.nt-rt.ru> || cip@nt-rt.ru

Самовсасывающие насосы с голым валом

X. Технические характеристики

SERIE **X-F** Flangiate - Flanged - À bride - Con bridas size 2" - 3" - 4" - 6" Q max 320 m³/h Max head 60 m

Modello Model	Inlet / Outlet mm inch	Solid passage mm	RPM	Max capacity m³/h	Max head m	kW	Kg.
X2-100F *	50	2"	20 x 17	2900	30	14	1
				3000	30	15	1.2
				3600	36	22	2.1
X2-100/1F *	50	2"	9 x 16	2900	34	16	1.4
				3000	36	16	1.8
				3600	40	23	2.6
X3-100F *	80	3"	30 x 26	2900	60	15	1.9
				3000	60	15.5	2.2
				3600	66	22	3.8
X3-100/1F *	80	3"	30 x 34	2900	66	15	3
				3000	66	15.5	3.4
				3600	78	22	5.5
X3-170F *	80	3"	13 x 12	1450	24	10	0.6
				1750	30	13	1
				2500	34	20	2.7
				3000	48	37	5.3
				3600	54	51	8.6
X3-180F *	80	3"	13 x 24	1450	36	12	1.3
				1750	50	16	2.8
				2500	50	28	5.2
				3000	60	44.5	10.8
				3600	72	60	14
X3-180/1F *	80	3"	13 x 16	1450	24	12	0.75
				1750	30	15	1.3
				2500	40	25	3
				3000	54	42	5.7
				3600	60	58	8.8
X3-200F *	80	3"	13 x 20	1450	36	11	1
				1750	50	16	2.3
				2500	50	27	4
				3000	60	42	8.7
				3600	60	59	12.4
X3-210F	80	3"	40 x 40	1450	70	15	3.2
				1600	80	19	4.2
				1750	80	22	5
				2000	90	29	7.6
				2900	78	14	3.5
X4-100F *	100	4"	45 x 45	3000	96	16	4
				3600	96	22	6.9
				1450	110	7	1.95
X4-160F	100	4"	40 x 50	1750	110	11	3.2
				2000	110	13.5	4
				2500	130	21.4	7.3
				2900	150	28.4	11.2
				1450	240	17.5	9.8
X6-250F	150	6"	86 x 73	1600	260	20.5	14.6
				1750	280	25	17
				2000	320	33	25



* Modello senza piatto di usura e porta di ispezione

* Model without wear plate and inspection door

* Modèle sans plaque d'usure et porte de visite

* Modelo sin placa de desgaste y puerta de inspección

Самовсасывающие насосы комплектуются двигателями:

- Дизельный
- Бензиновый
- Электромотор
- Трактор

Эта линейка насосов обеспечивает высокую скорость потока при средней/низкой распространенности. Подходит для перекачивания чистой, грязной воды, с взвешенными веществами, а также для орошения, опорожнения, водоснабжения. Различные доступные версии позволяют использовать его даже с агрессивными жидкостями.

SERIE	X	Albero nudo - Bare-shaft - Arbre nu - Eje libre	size	Q max	Max head
			2" - 3" - 4" - 6" - 8" - 10"	900 m³/h	60 m



Modello Model	Inlet / Outlet mm inch	Solid passage mm	RPM	Max capacity m³/h	Max head m	kW	Kg.
X2-100 *	50	2"	20 x 17	2900	30	14	1
				3000	30	15	1.2
				3600	36	22	2.1
X2-100/1 *	50	2"	9 x 16	2900	34	16	1.4
				3000	36	16	1.8
				3600	40	23	2.6
X3-100 *	80	3"	30 x 26	2900	60	15	1.9
				3000	60	15.5	2.2
				3600	66	22	3.8
X3-100/1 *	80	3"	30 x 34	2900	66	15	3
				3000	66	15.5	3.4
				3600	78	22	5.5
X3-170 *	80	3"	13 x 12	1450	24	10	0.6
				1750	30	13	1
				2500	34	20	2.7
X3-180 *	80	3"	13 x 24	3000	48	37	5.3
				3600	54	51	8.6
				1450	36	12	1.3
X3-180/1 *	80	3"	13 x 16	1750	50	16	2.8
				2500	50	28	5.2
				3000	60	44.5	10.8
X3-200 *	80	3"	13 x 20	3600	72	60	14
				1450	24	12	0.75
				1750	30	15	1.3
X3-210	80	3"	40 x 40	2500	40	25	3
				3000	54	42	5.7
				3600	60	58	8.8
X4-100 *	100	4"	45 x 45	1450	36	11	1
				1750	50	16	2.3
				2500	50	27	4
				3000	60	42	8.7
				3600	60	59	12.4
				1450	70	15	3.2
				1600	80	19	4.2
				1750	80	22	5
				2000	90	29	7.6
				2900	78	14	3.5
				3000	96	16	4
				3600	96	22	6.9

* Modello senza piatto di usura e porta di ispezione

* Model without wear plate and inspection door

* Modèle sans plaque d'usure et porte de visite

* Modelo sin placa de desgaste y puerta de inspección

X4-160	100	4"	40 x 50	1450	110	7	1,95	100
				1750	110	11	3,2	
				2000	110	13,5	4	
				2500	130	21,4	7,3	
				2900	150	28,4	11,2	
X4-250	100	4"	45 x 50	1450	14	21,5	7	170
				1600	150	26	9,4	
				1750	170	31	13	
				2000	180	41	18,8	
X4-316	100	4"	50 x 50	1500	230	32	17	180
				1700	230	42	24,1	
				1800	230	46	28,2	
				2000	230	57	38,3	
X6-250	150	6"	86 x 73	1450	240	17,5	9,8	280
				1600	260	20,5	14,6	
				1750	280	25	17	
				2000	320	33	25	
X6-400	150	6"	54 x 54	1450	324	40,5	45	400
				1600	396	49	60	
				1750	414	59	80	
X8-300	200	8"	40 x 63	1450	440	21	18,5	390
				1600	480	25	30,5	
				1750	522	30	32,5	
X10-305	250	10"	85 x 85	1500	750	24	29	520
				1700	850	32	43,5	
				1800	900	36	52	
				2000	900	44	72,5	
